

LED line PRIME

Symbol: 471109

EAN: 5907777471109

LED line RANGER C 40W 4000K  
140lm/w IP66



LED line RANGER C 40W to nowoczesna hermetyczna lampa o wysokiej efektywności świetlnej wynoszącej 140 lm/W. Przy mocy 40 W generuje strumień świetlny do 5600 lm, zapewniając doskonałe oświetlenie w temperaturze barwowej 4000 K. Produkt wyróżnia się klasą szczelności IP66, co gwarantuje odporność na pył i wodę oraz mechaniczne uszkodzenia (IK08).



Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | D              |
| Klasa Energetyczna 874/2012                   | A+             |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 40 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP66           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 140            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 5600           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 100 000 h      |

| Parametr                         | Wartość                         |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Współczynnik trwałości           | 0.9                             |
| Kroki MacAdama                   | ≤6                              |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz                         |
| Kąt świecenia                    | 120                             |
| Typ diody                        | SMD2835                         |
| Ilość diod                       | 456                             |
| Trwałość                         | 100 000 h                       |
| Współczynnik mocy PF             | 0,95                            |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                           |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1 s                             |
| Temperatura pracy                | -20÷45                          |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Kolor                            | Szary                           |
| Materiał (obudowa)               | ABS                             |
| Materiał (klosz)                 | poliwęglan                      |

LED line PRIME

Symbol: 471109


EAN: 5907777471109

LED line RANGER C 40W 4000K  
140lm/w IP66

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 100 mm  |
| Wysokość  | 1220 mm |
| Długość   | 80 mm   |
| Waga      | 1,8 kg  |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 10         |
| Szerokość | 420 mm     |
| Wysokość  | 160 mm     |
| Długość   | 1580 mm    |
| Objętość  | 0,106 m3   |
| Waga      | 20 kg      |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ilość            | 70      |
| Wysokość palety  | 1920 mm |
| Ilość w warstwie | 100     |
| Ilość warstw     | 12      |
| Ilość europaleta | 1200    |
| Waga             | 2202 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 471109

EAN: 5907777471109

**LED line RANGER C 40W 4000K**  
**140lm/w IP66**

---

Przykładowa realizacja