

LED line LITE

Symbol: 471345

EAN: 5907777471345

LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K
9,6W IP65



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100	Ilość diod	600
Barwa światła	Biała	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Laminat (kolor)	Biały
Gwarancja (lata)	3	Laminat (grubość)	2
Funkcja ściemniania	PWM	Ilość diod (metr)	120
Minimalna ilość zakupu	5	Sekcja cięcia	2,5 cm
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Długość przewodu	200 mm	Kroki MacAdama	≤3
Moc (metr)	9,6	Temperatura pracy	-20÷45
Całkowity strumień świetlny (metr)	960	Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Prąd (metr)	0,8	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Długość	5000
Ilość metrów na rolce	5 m	Wysokość	3
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96	Moc	• 9.6 W / m
Kąt świecenia	120	Napięcie	• 12 V DC
Typ diody	SMD 2835	Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line LITE


Symbol: 471345

EAN: 5907777471345



LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K
9,6W IP65

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	180 mm
Wysokość op jedn	20 mm
Długość opak jedn	180 mm
Waga opak. jedn.	0,21 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	7,66 kg
Objętość	0,020 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	300
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line LITE

Symbol: 471345

EAN: 5907777471345

**LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K
9,6W IP65**

Przykładowa realizacja