

LED line PRIME

Symbol: 475473

EAN: 5907777475473

Elida 40W 4000K 120lm/W 100-277V AC
T3 PRIME



Oprawa LED line Elida 40W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 120 lm/W. Działa w napięciu od 100 do 277V AC, a jej kolor światła wynosi 4000K, co zapewnia naturalne, białe oświetlenie. Korpus z odlewu aluminiowego oraz zabezpieczenia IP65 i IK08 gwarantują odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Produkt ma trwałość wynoszącą do 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤5
ULOR	0 %
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	70 x155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	64
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 475473


EAN: 5907777475473

Elida 40W 4000K 120lm/W 100-277V AC
T3 PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	520 mm
Wysokość	372 mm
Długość	8050 mm
Waga	3,3 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	4
Szerokość	385 mm
Wysokość	355 mm
Długość	515 mm
Objętość	0,070 m3
Waga	13,55 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1925 mm
Ilość w warstwie	16
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	271 kg

LED line PRIME

Symbol: 475473

EAN: 5907777475473

**Elida 40W 4000K 120lm/W 100-277V AC
T3 PRIME**

Przykładowa realizacja