

LED line LITE


Symbol: 475565

EAN: 5907777475565

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K IP54 szary CILINDER



Kinkiet zewnętrzny LED CILINDER od LED line LITE to nowoczesna oprawa oświetleniowa przeznaczona do zastosowania na elewacjach. Dzięki mocy 2x3W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia neutralne, energooszczędne światło o strumieniu świetlnym wynoszącym 450 lumenów. Klasa ochrony IP54 gwarantuje odporność na działanie warunków atmosferycznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	0-120
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	13,5
Szerokość	11,5
Wysokość	10
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE


Symbol: 475565

EAN: 5907777475565

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 4000K IP54 szary CILINDER

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	110 mm
Wysokość	110 mm
Długość	110 mm
Waga	0,35 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	460 mm
Wysokość	310 mm
Długość	640 mm
Objętość	0,091 m3
Waga	14,35 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	840
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	120
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480
Waga	172,2 kg

LED line LITE

Symbol: 475565

EAN: 5907777475565

**LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 4000K IP54 szary CILINDER**

Przykładowa realizacja