


LED line PRIME

Symbol: 475701

EAN: 5907777475701

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V 120*120°
czarna**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Długość zawiesi	200 cm
Wydajność świetlna	130 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	2600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	0-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 °
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	586 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	52 mm
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 475701

EAN: 5907777475701

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V 120*120°
czarna




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	78
Wysokość op jedn	57
Długość opak jedn	670
Waga opak. jedn.	0,953

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	12
Szerokość op zb	260
Wysokość op zb	255
Długość op zb	690
Waga op zb	11,44
Objętość	0,046
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	288
Ilość zbiorcza europaleta	24
Waga europalety (kg)	274,56
Wysokość palety	1530
Ilość w 1 warstwie	4
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 475701

EAN: 5907777475701

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V 120*120°
czarna**

Przykładowa realizacja