

LED line LITE

Symbol: 477040

EAN: 5907777477040

LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K
9,6W IP65



Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65 marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które zapewnia równomierne oświetlenie dzięki diodom SMD 2835. Charakteryzuje się barwą białą o temperaturze 4000K i kątem świecenia wynoszącym 120 stopni. Oferuje wysoką wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W oraz trwałość do 30 000 godzin. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na wilgoć i kurz, co sprawia, że taśma sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	8


LED line LITE

Symbol: 477040


EAN: 5907777477040

LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K
9,6W IP65



Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,2 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	484,6 kg

LED line LITE

Symbol: 477040

EAN: 5907777477040

**LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K
9,6W IP65**

Przykładowa realizacja