

LED line LITE

Symbol: 477101

EAN: 5907777477101

**LED line Taśma 600 SMD 24V 11000K
9,6W IP65**

Taśma LED line 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 to innowacyjne źródło światła, które wyróżnia się wysoką jakością wykonania. Zastosowanie 600 diod SMD zapewnia intensywność świetlną na poziomie 960 lumenów, co czyni ją wysoce efektywnym oświetleniem. Temperatura barwy wynosząca 11000K tworzy zimne, białe światło idealne do różnorodnych aplikacji.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96%
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	8
Wysokość	3


LED line LITE

Symbol: 477101


EAN: 5907777477101

LED line Taśma 600 SMD 24V 11000K
9,6W IP65


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,2 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line LITE

Symbol: 477101

EAN: 5907777477101

**LED line Taśma 600 SMD 24V 11000K
9,6W IP65**

Przykładowa realizacja