

LED line PRIME

Symbol: 477132

EAN: 5907777477132

LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K
9,6W



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100	Kąt świecenia	120
Barwa światła	Biała	Typ diody	SMD 2835
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Ilość diod	600
Kroki MacAdama	≤3	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Klasa szczelności	IP20	Laminat (kolor)	Biały
Gwarancja (lata)	5	Laminat (grubość)	2
Funkcja ściemniania	PWM	Ilość diod (metr)	120
Współczynnik trwałości	0.9	Sekcja cięcia	2,5 cm
Minimalna ilość zakupu	5	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodu	200 mm	Temperatura pracy	-25÷45
Moc (metr)	9,6	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Całkowity strumień świetlny (metr)	960	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Prąd (metr)	0,8	Długość	5000
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	2,5
Ilość metrów na rolce	5 m	Moc	• 9.6 W / m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96	Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line PRIME


Symbol: 477132

EAN: 5907777477132

LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K
9,6W

Wymiary

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm
Długość opak jedn	153 mm
Waga opak. jedn.	0,13 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	5,1 kg
Objętość	0,020 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	331,0
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 477132

EAN: 5907777477132

**LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K
9,6W**

Przykładowa realizacja