

LED line PRIME

Symbol: 477149

EAN: 5907777477149

LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K 9,6W



Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe wykonane w technologii SMD 2835. Charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 100 lm/W oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 80, co zapewnia naturalną reprodukcję kolorów. Długość taśmy wynosi 5 metrów, a temperatura barwy światła to neutralna biel 4000K.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Długość przewodów	5 000 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	8
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 477149


EAN: 5907777477149

LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K
9,6W



Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,13 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	5,1 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 477149

EAN: 5907777477149

**LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K
9,6W**

Przykładowa realizacja