

LED line PRIME

Symbol: 477231

EAN: 5907777477231

LED line Taśma 300 SMD 12V 2700K
RGBW 19,2W 30m



Taśma LED 300 SMD od marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się mocą 19,2 W na metr oraz napięciem pracy wynoszącym 12 V DC. Emituje ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700 K oraz z dodatkową funkcją RGBW, co zapewnia szeroką gamę kolorystyczną. Przy długości 30 m idealnie sprawdzi się w różnorodnych aranżacjach. Klasa szczelności IP20 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania wewnątrz pomieszczeń.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	RGBW
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96%
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	1,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 5050
Ilość diod	300
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	30000
Szerokość	12
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 477231


EAN: 5907777477231

LED line Taśma 300 SMD 12V 2700K
RGBW 19,2W 30m

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	30 m
Szerokość	380 mm
Wysokość	130 mm
Długość	400 mm
Waga	0,93 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m3
Waga	13 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	10800 m
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w warstwie	60
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	360
Waga	303 kg

LED line PRIME

Symbol: 477231

EAN: 5907777477231

**LED line Taśma 300 SMD 12V 2700K
RGBW 19,2W 30m**

Przykładowa realizacja