

LED line PRIME

Symbol: 477248

EAN: 5907777477248

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W 30m



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Barwa światła	RGBW (multicolor&white)	Typ diody	SMD 5050
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G	Ilość diod	300
Kroki MacAdama	≤3	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Klasa szczelności	IP20	Laminat (kolor)	Biały
Gwarancja (lata)	3	Laminat (grubość)	3
Funkcja ściemniania	PWM	Ilość diod (metr)	60
Współczynnik trwałości	0,9	Sekcja cięcia	5 cm
Minimalna ilość zakupu	30	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodu	200 mm	Temperatura pracy	-25÷45
Moc (metr)	19,2	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Całkowity strumień świetlny (metr)	400	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Prąd (metr)	1,6	Długość	30000
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Szerokość	12
Ilość metrów na rolce	30 m	Wysokość	2,5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96	Napięcie	• 12 V DC
Kąt świecenia	120	Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line PRIME


Symbol: 477248

EAN: 5907777477248


LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	380 mm
Wysokość op jedn	130 mm
Długość opak jedn	400 mm
Waga opak. jedn.	0,93 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	15 szt.
Szerokość op zb	450 mm
Wysokość op zb	290 mm
Długość op zb	350 mm
Waga op zb	14,1 kg
Objętość	0,045 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	10800 m
Ilość zbiorcza europaleta	360 szt.
Waga europalety (kg)	278,8
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w 1 warstwie	60 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 477248

EAN: 5907777477248

**LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W 30m**

Przykładowa realizacja