

LED line PRIME

Symbol: 477262

EAN: 5907777477262

LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K
9,6W 30m



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100	Typ diody	2835
Barwa światła	Biała	Ilość diod	600
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	2
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	120
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	2,5 cm
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	30	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Temperatura pracy	-25÷45
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	9,6	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	960	Długość	5000
Prąd (metr)	0,8	Szerokość	8
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	2,5
Ilość metrów na rolce	30 m	Moc	• 9.6 W / m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96	Napięcie	• 12 V DC
Kąt świecenia	180	Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line PRIME


Symbol: 477262

EAN: 5907777477262

LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K
9,6W 30m

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	380 mm
Wysokość op jedn	130 mm
Długość opak jedn	400 mm
Waga opak. jedn.	0,59 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	20 szt.
Szerokość op zb	450 mm
Wysokość op zb	290 mm
Długość op zb	350 mm
Waga op zb	14,1 kg
Objętość	0,045 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	14400 m
Ilość zbiorcza europaleta	480 szt.
Waga europalety (kg)	278,8
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w 1 warstwie	80 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 477262

EAN: 5907777477262

**LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K
9,6W 30m**

Przykładowa realizacja