

LED line PRIME


Symbol: 477316

EAN: 5907777477316

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W



Taśma LED 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, charakteryzujące się wysoką wydajnością i trwałością. Wyposażona w diody SMD 5050, generuje jasne, równomierne oświetlenie o temperaturze barwowej 4000K oraz funkcji RGBW, umożliwiającą uzyskanie efektownych kombinacji kolorystycznych. Dzięki klasie szczelności IP20 jest przeznaczona do montażu wewnętrznego.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	RGBW (multicolor&white)
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 5050
Ilość diod	300
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	12
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 477316


EAN: 5907777477316

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,19 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	7,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 477316

EAN: 5907777477316

**LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W**

Przykładowa realizacja