

LED line PRIME

Symbol: 477385

EAN: 5907777477385

LED line Panel DIORA+Ramka natynkowa w kolorzeRAL



Panel LED DIORA+ z ramką natynkową RAL, produkowany przez markę LED line PRIME, charakteryzuje się mocą od 15 do 36 W oraz temperaturą barwową 4000 K. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 osiąga wydajność świetlną w przedziale 150-140 lm/W, generując strumień świetlny od 2250 do 5040 lm. Niski wskaźnik ośnienia UGR<16 zapewnia komfort użytkowania, a technologia FLICKER FREE™ eliminuje efekt migotania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Gwarancja	5
Moc	• 15-36 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150-140
Całkowity strumień świetlny	2250-5040
Multi Power Driver	TAK
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	75
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	natynkowy
Długość	60
Szerokość	60
Wysokość	63
Kolor	RAL
Materiał (obudowa)	Metal

LED line PRIME

Symbol: 477385


EAN: 5907777477385

LED line Panel DIORA+Ramka natynkowa w kolorzeRAL




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Opakowanie zbiorcze

Europaleta

Ilość	1
Szerokość	66 mm
Wysokość	66 mm
Długość	66 mm
Waga	3,65 kg

Ilość	1
-------	---

LED line PRIME

Symbol: 477385

EAN: 5907777477385

**LED line Panel DIORA+Ramka
natynkowa w kolorzeRAL**

Przykładowa realizacja