


LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 30W 4000K 650mm



Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Brak efektu migotania



-20÷40 °C



30 000 h



Złącze FAST CONNECTOR umożliwia szybkie podłączenie zasilania do lampy, za pomocą szybko złączki oraz gwarantuje hermetycznego zabezpieczenia połączenia kabla zasilającego.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



2835




96

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	3600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	2835


Parametr	Wartość
Ilość diod	96
Trwałość	35000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	650 mm
Szerokość	82 mm
Wysokość	48 mm
Masa produktu z opakowaniem	382 g
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Moc_	• 30 W
Napięcie_	• 185-265 V AC
Temperatura barwy światła_	

Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn 650 mm
Wysokość op jedn 48 mm mm
Długość opak jedn 82 mm mm
Waga opak. jedn. 0,7 kg
Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 10 szt.
Szerokość op zb 660 mm mm
Wysokość op zb 190 mm
Długość op zb 270 mm mm
Waga op zb 7,35 kg
Objętość 0,033 m3 m3
Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ 360
Ilość zbiorcza europaleta 400 szt.
Waga europalety 294 kg kg
Wysokość palety 1900 mm
Ilość w 1 warstwie 40 szt.
Ilość warstw 10