

LED line LITE

Symbol: 477637

EAN: 5907777477637

LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 90W
4000K 1550mm



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	10800 lm
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

Parametr	Wartość
Typ diody	2835
Ilość diod	240
Trwałość	35 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	1550 mm
Szerokość	115 mm
Wysokość	60 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Moc	• 90 W
Napięcie	• 185-265 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 477637

EAN: 5907777477637

LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 90W 4000K 1550mm




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	1550 mm
Wysokość op jedn	60 mm
Długość opak jedn	115 mm
Waga opak. jedn.	1,2 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	10 szt.
Szerokość op zb	1560 mm
Wysokość op zb	260 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	12,35
Objętość	0,129 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	100
Ilość zbiorcza europaleta	630 szt.
Waga europalety (kg)	778,05 kg
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w 1 warstwie	90 szt.
Ilość warstw	7

LED line LITE

Symbol: 477637

EAN: 5907777477637

**LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 90W
4000K 1550mm**

Przykładowa realizacja