

LED line LITE

Symbol: 477644

EAN: 5907777477644

LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 30W
4000K 650mm PIR



Oprawa TRI-PROOF LED line LITE 30W 4000K o długości 650 mm to innowacyjny produkt charakteryzujący się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 3600 lm. Współczynnik mocy PF na poziomie 0,9 oraz klasa efektywności energetycznej E potwierdzają jego oszczędność. Dzięki czujnikowi ruchu PIR zasięgu do 8 metrów oraz odporności na warunki atmosferyczne (IP65), idealnie sprawdzi się w trudnych środowiskach.



185-265V
AC

3
WARRANTY

MAX
-20+40°C

MAX
-20+60°C

IP
65

IK
08

PF
0,9

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Gwarancja	3
Moc	• 30 W
Napięcie	• 185-265 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	3600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	35 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0,5
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	70 lx
Typ mocowania	Natynkowy

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	6-8m
Typ czujnika	Zmierzchowy
Typ diody	2835
Ilość diod	96
Trwałość	35 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	650
Szerokość	82
Wysokość	60
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 477644


EAN: 5907777477644

LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 30W
4000K 650mm PIR

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	650 mm
Wysokość	60 mm
Długość	82 mm
Waga	0,7 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	330 mm
Wysokość	190 mm
Długość	660 mm
Objętość	0,041 m3
Waga	7,35 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	270
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	300
Waga	220,5 kg

LED line LITE

Symbol: 477644

EAN: 5907777477644

**LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 30W
4000K 650mm PIR**

Przykładowa realizacja