

LED line LITE

Symbol: 477651

EAN: 5907777477651

LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W  
4000K 1250mm PIR



Oprawa LED line LITE TRI-PROOF 40W 4000K o długości 1250 mm jest optymalnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań. Posiada moc 40 W, strumień świetlny wynoszący 4800 lm oraz barwę światła 4000 K, co zapewnia wysoką jakość oświetlenia. Wyposażona w czujnik ruchu PIR o zasięgu do 8 m, charakteryzuje się prostym montażem i wysoką odpornością na uszkodzenia dzięki obudowie z poliwęglanu. Klasa szczelności IP65 oraz wytrzymałość IK08 zapewniają trwałość w trudnych warunkach.



185-265V  
AC

3  
WARRANTY

MAX  
-20+40°C

MAX  
-20+60°C

IP  
65

IK  
08

PF  
0,9

CE

Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | E              |
| Klasa Energetyczna 874/2012                   | A++            |
| Gwarancja                                     | 3              |
| Moc                                           | • 40 W         |
| Napięcie                                      | • 185-265 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | II             |
| Wydajność świetlna                            | 120            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 4800           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Kroki MacAdama                                | ≤6             |
| Pobór mocy podczas czuwania                   | 0,5            |
| Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]   | 70 lx          |
| Typ mocowania                                 | Natynkowy      |

| Parametr                           | Wartość                         |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Częstotliwość napięcia zasilania   | 50/60Hz                         |
| Współczynnik odwzorowania barw CRI | 80                              |
| Kąt świecenia                      | 120                             |
| Kąt i zasięg detekcji ruchu        | 6-8m                            |
| Typ czujnika                       | Zmierzchowy                     |
| Typ diody                          | 2835                            |
| Ilość diod                         | 144                             |
| Trwałość                           | 35 000 h                        |
| Współczynnik mocy PF               | 0,9                             |
| Ilość cykli włącz/wyłącz           | 20000                           |
| Czas nagrzewania lampy do 60%      | 1                               |
| Temperatura pracy                  | -20÷40                          |
| Do zastosowań                      | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Długość                            | 1250                            |
| Szerokość                          | 82                              |
| Wysokość                           | 60                              |
| Kolor                              | Biały                           |
| Materiał (obudowa)                 | Poliwęglan                      |
| Materiał (klosz)                   | Poliwęglan                      |


LED line LITE

Symbol: 477651


EAN: 5907777477651

LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W  
4000K 1250mm PIR

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 1250 mm |
| Wysokość  | 60 mm   |
| Długość   | 82 mm   |
| Waga      | 0,8 kg  |



Opakowanie zbiorcze

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Ilość     | 10                   |
| Szerokość | 330 mm               |
| Wysokość  | 190 mm               |
| Długość   | 1260 mm              |
| Objętość  | 0,079 m <sup>3</sup> |
| Waga      | 8,35 kg              |
| Uwagi     | CARTON BOX           |



Europaleta

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ilość            | 140     |
| Wysokość palety  | 1900 mm |
| Ilość w warstwie | 120     |
| Ilość warstw     | 10      |
| Ilość europaleta | 1200    |
| Waga             | 1002 kg |

---

LED line LITE

Symbol: 477651

EAN: 5907777477651

**LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W  
4000K 1250mm PIR**

---

**Przykładowa realizacja**