

LED line LITE

Symbol: 478184

EAN: 5907777478184

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 4000K IP54 biały CUBE



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP54
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	30000
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	biała
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	0-120
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	2835 SMD

Parametr	Wartość
Ilość diod	14
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Długość	10
Szerokość	10
Wysokość	10
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 478184



EAN: 5907777478184

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 4000K IP54 biały CUBE




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	110 mm
Wysokość op jedn	110 mm
Długość opak jedn	110 mm
Waga opak. jedn.	0,3 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	570 mm
Wysokość op zb	460 mm
Długość op zb	240 mm
Waga op zb	12,35
Objętość	0,062 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	840
Ilość zbiorcza europaleta	960 szt.
Waga europalety (kg)	296,4 kg
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	4

LED line LITE

Symbol: 478184

EAN: 5907777478184

**LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 4000K IP54 biały CUBE**

Przykładowa realizacja