

LED line PRIME

Symbol: 479587

EAN: 5907777479587

**LINKER 21W 4000K 3150lm 150lm/W
220-240V IP65 60cm PRIME**



Oprawa LINKER 21W marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 3150 lumenów przy efektywności 150 lm/W. Oferuje barwę światła 4000K, co zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów ($Ra \geq 80$). Klasa szczelności IP65 oraz odporność na uderzenia IK08 zwiększają jej trwałość w trudnych warunkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 21 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	3150
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 479587

EAN: 5907777479587

LINKER 21W 4000K 3150lm 150lm/W
220-240V IP65 60cm PRIME

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	70 mm
Wysokość	630 mm
Długość	60 mm
Waga	0,58 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	355 mm
Wysokość	323 mm
Długość	648 mm
Objętość	0,074 m3
Waga	11,95 kg



Europaleta

Ilość	240
Wysokość palety	1775 mm
Ilość w warstwie	60
Ilość warstw	5
Ilość europaleta	300
Waga	179,25 kg

LED line PRIME

Symbol: 479587

EAN: 5907777479587

**LINKER 21W 4000K 3150lm 150lm/W
220-240V IP65 60cm PRIME**

Przykładowa realizacja