

LED line PRIME

Symbol: 479785

EAN: 5907777479785

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W	Typ diody	COB
Barwa światła	Biała	Ilość diod	2400
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	2
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	480 SMD
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	5 cm
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	5	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Temperatura pracy	-30÷45 °C
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	11 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100 lm	Długość	5000 mm
Prąd (metr)	0,46 A	Szerokość	8 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90	Wysokość	2 mm
Ilość metrów na rolce	5 m	Moc	• 11 W / m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Napięcie	• 24 V DC
Kąt świecenia	180 °		

LED line PRIME

Symbol: 479785


EAN: 5907777479785

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm
Długość opak jedn	153 mm
Waga opak. jedn.	0,14 kg
Uwagi	PAPER BOX
Ilość w opakowaniu	5



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	5,87 kg
Objętość	0,020 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	300
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 479785

EAN: 5907777479785

**LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V
2700K 11W**

Przykładowa realizacja