

LED line PRIME

Symbol: 479815

EAN: 5907777479815

Taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME



Taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W IP66 marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia. Wyposażona w diody COB o wysokim współczynniku odwzorowania barw Ra na poziomie 90, emituje przyjemne, ciepłe światło. Z klasą szczelności IP66 jest odporna na wodę i kurz, co gwarantuje długotrwałość w różnych warunkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 11 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100
Prąd (metr)	0,46
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2400
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	480
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	9
Wysokość	3,5
Waga	0,155 kg

LED line PRIME


Symbol: 479815

EAN: 5907777479815

Taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,196 kg
Uwagi	PAPER BOX

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Objętość	0,036 m3
Waga	8,7 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	9
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	303 kg

LED line PRIME

Symbol: 479815

EAN: 5907777479815

**Taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja