

LED line PRIME

Symbol: 479969

EAN: 5907777479969

LED line PRIME taśma LED 192 SMD 24V
2700K 17,5W 160lm/W



Taśma LED LED line PRIME to najwyższej jakości produkt stworzony z myślą o efektywności i estetyce. Z 192 diodami SMD, oferuje przyjemne ciepłe światło o temperaturze barwy 2700K oraz imponującej wydajności świetlnej wynoszącej 160 lm/W. Dzięki zastosowanej technologii, taśma charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz długą żywotnością, osiągając 50 000 godzin pracy.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 17.5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Wydajność świetlna	160
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	2800
Prąd (metr)	0,73
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD
Ilość diod	960
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	192
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	10
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 479969


EAN: 5907777479969

LED line PRIME taśma LED 192 SMD 24V
2700K 17,5W 160lm/W

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,15 kg
Uwagi	PAPER BOX



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	5,61 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	405,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 479969

EAN: 5907777479969

**LED line PRIME taśma LED 192 SMD 24V
2700K 17,5W 160lm/W**

Przykładowa realizacja