

LED line LITE

Symbol: 200739

EAN: 5905378200739

LED line LITE Downlight MOLLY 5W 450lm 3000K okrągły



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	90
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	450
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	53.4
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	95
Kąt świecenia	110

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	16
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Rozmiar otworu montażowego	75-90
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Wysokość	26
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line LITE

Symbol: 200739


EAN: 5905378200739

LED line LITE Downlight MOLLY 5W 450lm 3000K okrągły




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	101 mm
Wysokość op jedn	39 mm
Długość opak jedn	99 mm
Waga opak. jedn.	0,05 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	550 mm
Wysokość op zb	82 mm
Długość op zb	560 mm
Waga op zb	8,6
Objętość	0,025 m ³

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	4600 szt.
Waga europalety (kg)	395,6 kg
Wysokość palety	1886 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	23

LED line LITE

Symbol: 200739

EAN: 5905378200739

**LED line LITE Downlight MOLLY 5W
450lm 3000K okrągły**

Przykładowa realizacja

