

LED line LITE

Symbol: 200807

EAN: 5905378200807

LED line LITE Downlight MOLLY 18W 1900lm 4000K okrągły



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	105
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1900
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	125
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	170
Kąt świecenia	110

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	60
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Rozmiar otworu montażowego	140-160
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Wysokość	26
Moc	• 18 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 200807


EAN: 5905378200807

LED line LITE Downlight MOLLY 18W 1900lm 4000K okrągły




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	177 mm
Wysokość op jedn	34 mm
Długość opak jedn	176 mm
Waga opak. jedn.	0,13 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	60 szt.
Szerokość op zb	395 mm
Wysokość op zb	305 mm
Długość op zb	300 mm
Waga op zb	11,9
Objętość	0,036 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	2880 szt.
Waga europalety (kg)	571,2 kg
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w 1 warstwie	480 szt.
Ilość warstw	6

LED line LITE

Symbol: 200807

EAN: 5905378200807

**LED line LITE Downlight MOLLY 18W
1900lm 4000K okrągły**

Przykładowa realizacja

