

LED line PRIME

Symbol: 202771

EAN: 5905378202771

LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm T2



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	14000
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP66
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	920 mm
Waga	2,1
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	70°/155
Materiał (klosz)	szkło hartowane

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	5
Długość	330
Szerokość	268
Wysokość	47,5
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-227 V AC

- Temperatura barwy światła
- 3000 K
 - 4000 K
 - 5000 K

LED line PRIME

Symbol: 202771



EAN: 5905378202771

LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm T2




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	330 mm
Wysokość op jedn	47,5 mm
Długość opak jedn	268 mm
Waga opak. jedn.	1,85 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	5 szt.
Szerokość op zb	395 mm
Wysokość op zb	305 mm
Długość op zb	300 mm
Waga op zb	9,6
Objętość	0,036 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	200
Ilość zbiorcza europaleta	240 szt.
Waga europalety (kg)	460,8 kg
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 202771

EAN: 5905378202771

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm T2**

Przykładowa realizacja