

LED line PRIME

Symbol: 200012

EAN: 5905378200012

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V
4000K 11W 30m



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100	Typ diody	COB
Barwa światła	Biała	Ilość diod	2400
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	2
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	480
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	5 cm
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	30	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Temperatura pracy	-30÷45
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	11	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100	Długość	30000
Prąd (metr)	0,46	Szerokość	8
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90	Wysokość	2
Ilość metrów na rolce	30 m	Moc	• 11 W / m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96	Napięcie	• 24 V DC
Kąt świecenia	180	Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 200012


EAN: 5905378200012

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W 30m


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	380 mm
Wysokość op jedn	40 mm
Długość opak jedn	400 mm
Waga opak. jedn.	0,71 kg
Ilość w opakowaniu	30



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	20 szt.
Szerokość op zb	450 mm
Wysokość op zb	290 mm
Długość op zb	200 mm
Waga op zb	14,1 kg
Objętość	0,026 m ³
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	10800
Ilość zbiorcza europaleta	360
Waga europalety (kg)	278,8
Wysokość palety	174 cm
Ilość w 1 warstwie	60
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 200012

EAN: 5905378200012

**LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V
4000K 11W 30m**

Przykładowa realizacja