

LED line LITE

Symbol: 201064

EAN: 5905378201064

LED line LITE Oprawa drogowa
STREETLITE 50W 4000K 5000lm szara



Dane techniczne

Parametr	Wartość
ULOR	0 %
Wydajność świetlna	100
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	5000
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	36 000 h
Waga	1046
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Szary
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	130 x 75

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	54
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷50
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	490
Szerokość	180
Wysokość	98
Moc	• 50 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 201064

EAN: 5905378201064

LED line LITE Oprawa drogowa STREETLITE 50W 4000K 5000lm szara




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	185 mm
Wysokość op jedn	103 mm
Długość opak jedn	498 mm
Waga opak. jedn.	1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	6 szt.
Szerokość op zb	508 mm
Wysokość op zb	388 mm
Długość op zb	329 mm
Waga op zb	8,2
Objętość	0,064 m3

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	120
Ilość zbiorcza europaleta	120 szt.
Waga europalety (kg)	164 kg
Wysokość palety	1940 mm
Ilość w 1 warstwie	24 szt.
Ilość warstw	5

LED line LITE

Symbol: 201064

EAN: 5905378201064

**LED line LITE Oprawa drogowa
STREETLITE 50W 4000K 5000lm szara**

Przykładowa realizacja

