

LED line PRIME

Symbol: 240164

EAN: 5901583240164

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	83	Laminat (kolor)	Biały
Barwa światła	Biała	Laminat (grubość)	2
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Ilość diod (metr)	60
Klasa szczelności	IP20	Sekcja cięcia	5 cm
Gwarancja (lata)	5	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Funkcja ściemniania	PWM	Trwałość	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Minimalna ilość zakupu	5	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Temperatura pracy	-20÷45
Moc (metr)	4,8	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Całkowity strumień świetlny (metr)	400	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Prąd (metr)	0,4	Opakowanie zbiorcze	75
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Ilość metrów na rolce	5 m	Szerokość	8
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96	Wysokość	2,5
Kąt świecenia	120	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Typ diody	SMD3528	Moc	• 4.8 W / m
Nieściemnialna	TAK	Napięcie	• 12 V DC
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM		


LED line PRIME

Symbol: 240164


EAN: 5901583240164

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K
4,8W

Wymiary




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm
Długość opak jedn	153 mm
Waga opak. jedn.	0,12 kg
Uwagi	FOIL BAG
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	4,75 kg
Objętość	0,020 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	310,0
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 240164

EAN: 5901583240164

**LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K
4,8W**

Przykładowa realizacja